

FISA TEHNICA Nr. 1 / 11.06.2009

UNSOARE CONSISTENTA DE UZ GENERAL

U90 Ca2

- ◆ Domeniu de utilizare: ungerea lagarelor, glisierelor, a organelor de asamblare precum si in alte locuri de ungere, conform prescriptiilor, in conditii de sollicitare normale.
- ◆ Condițiile de calitate:

Nr. Crt	CARACTERISTICI	UM	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE Conform DN	METODA DE ÎNCERCARE
1.	Aspect	-	Unsoare omogena galben pana la maro	vizual
2.	Punct de picurare	°C	min. 90	GOST 6793-74
3.	Viscozitate efectiva la 0°C si gradientul mediu al vitezei de deformare 10/s	Pa*s	max.250	GOST 7163 - 84
4.	Penetratie la 25°C cu amestecare (60 timpi dublii)	mm/10	255 - 290	GOST 5346-78 Met.B
5.	Limita rezistentei la forfecare la 50°C	Pa (g/cm ²)	min.196	GOST 7143 - 73
6.	Ponderea de alcali liberi in masa la transf. in NaOH	%	max. 0,2	GOST 6707-76
7.	Continut de acizi organici liberi	-	lipsa	GOST 6707 – 76
8.	Continut de impuritati mecanice insolubile in HCl	-	lipsa	GOST 6479 - 73
9.	Continut de apa	%	max. 2,0	GOST 2477- 65
10.	Continut de sapunuri de calciu ,acizi grasi care intra in componenta grasimilor	%	min. 11	GOST 9211- 85
11.	Stabilitate coloidala, % de ulei separat	%	max.7	GOST 7142
12.	Coroziune pe otel	-	nu corodeaza	GOST 1050
13.	Stabilitate termica la 70°C	-	trece	

- Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricatiei.
- Mod de ambalare / livrare: in butoaie de 180 kg / 55 kg.