



AGIP DIESEL TURBO SHPD 15W/40

F.T. M 28/2010

AGIP DIESEL TURBO SHPD 15W/40 este un lubrifiant multigrad, destinat în principal motoarelor Diesel supraalimentate care funcționează în condiții grele de exploatare și care permite intervale lungi de schimbare a uleiului.

Caracteristici (valori tipice)

Grad SAE		15W/40
Viscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s *	12,5...16,3
Viscozitate cinematică la 40 °C	mm ² /s *	110
Viscozitate dinamică la – 15°C, max.	mPa.S **	3400
Indice de viscozitate	-	140
Viscozitate dinamică la –20°C	mPa.s **	4300
Punct de inflamabilitate COC ***	°C	225
Punct de curgere,	°C	- 30
Densitate la 15°C	kg/l	0,880

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise); (***) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăți și performanțe

* Calitatea superioară a uleiurilor de bază folosite și procentul ridicat de aditivi asigură o perioadă foarte lungă de exploatare până la schimbarea uleiului.

* Proprietățile detergent-dispersante împreună cu o înaltă capacitate de a neutraliza produsele acide rezultate prin ardere permit lubrifiantului "AGIP DIESEL TURBO SHPD 15W/40" să mențină pistoanele curate și să păstreze în suspensie produsele solide rezultate prin ardere, împiedicând astfel formarea depunerilor periculoase în carterul motorului.

* Produsul a fost formulat astfel ca prin proprietățile sale să satisfacă cerințele impuse lubrifiantilor de condițiile grele de exploatare. Astfel, prin rezistența mărită la oxidare și variația minimă a viscozității uleiului, se asigură o ungere corespunzătoare și o protecție adecvată a pieselor motorului și, ca urmare, reducând-se uzura, se asigură motorului eficiența maximă pe toată perioada de folosire a lui.

* Prin caracterul său "multigrad", uleiul poate fi folosit în toate anotimpurile.

Utilizări

* AGIP DIESEL TURBO SHPD 15W/40 este un lubrifiant multigrad, destinat în principal motoarelor Diesel supraalimentate care funcționează în condiții grele de exploatare (ex:

camioane ce operează în regim T.I.R.), care permite intervale lungi de schimbare a uleiului (LLS- Long Life Service). SHPD – Super High Performance Diesel.

AGIP DIESEL TURBO SHPD 15W/40

2/2

* Poate fi utilizat, cu rezervă mare de calitate și pentru motoarele Diesel cu aspirație normală care echipează autovehiculele pentru transportul urban și interurban de mărfuri și persoane.

Specificații

AGIP DIESEL TURBO SHPD 15W/40 îndeplinește cerințele următoarelor specificații :

- ACEA E2-96
- API CF-4/ SG
- MB - Approval 228.1
- MAN 271 (level)