

ENI Romania



AGIP SHD

F.T. M 69/2010

AGIP SHD sunt uleiuri monograde recomandate pentru ungerea motoarelor pe benzină sau Diesel, fără supraalimentare, pentru care condițiile de serviciu nu sunt severe.

Caracteristici (valori tipice)

Grad SAE		30	40
Viscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s *	9,3...12,5	12,5...16,3
Viscozitate cinematică la 40 °C	mm ² /s *	108	142
Indice de viscozitate	-	100	100
Punct de inflamabilitate COC #	°C	260	270
Punct de curgere	°C	-27	-21
Densitate la 15 °C	kg/l	0,895	0,900

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (#) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăți și performanțe

* Proprietățile detergent-dispersante ale uleiurilor AGIP SHD împiedică formarea depunerilor carbonoase sau sub formă de lac, șlam etc., asigurând starea de curățenie a pieselor motorului.

* Aceste produse posedă proprietăți antioxidante, antirugină și antiuzură.

Specificații

AGIP SHD îndeplinește cerințele specificațiilor:

- API SB/CB;
- DEF STAN 91-43/1 British Defence;
- DEF -2101-D;
- US Army 2104, Supplement 1