

ENI Romania



AGIP PROFI 15W-40

F.T. M 62/2010

ACEA E 2, B 3 ; API CF-4/SG

Ulei cu performanțe ridicate, pentru motoare diesel și pe benzină puternic solicitate, cu aspirație normală sau turboalimentare, aprobat pentru intervale prelungite de schimbare a uleiului.

Caracteristici (valori tipice)

Agip Profi	Unitatea	15W/40	Metoda
Viscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s *	12,5...16,3	ASTM D 445
Indice de viscozitate	-	140	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC **	°C	240	ASTM D 92
Punct de curgere	°C	-26	ASTM D 97
Densitate la 15°C	kg/m ³	880	ASTM D 1298

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăți și performanțe:

Agip PROFI 15W-40 este un ulei multigrad pe bază de uleiuri minerale înalt rafinate, cu calitate SHPD (Super High Performance Diesel oil) pentru intervale prelungite de schimbare a uleiului în concordanță cu specificațiile constructorului. Indicele de viscozitate natural ridicat, asigură excelente performanțe în condițiile cele mai severe de exploatare a motoarelor.

Uleiul este compatibil cu toate materialele utilizate în mod obișnuit la fabricarea motoarelor.

Utilizări:

Agip PROFI 15W-40 este recomandat pentru utilizare în motoarele diesel ușoare și grele care îndeplinesc condițiile EURO 0 și EURO 1, ca și pentru motoarele pe benzină. Poate fi folosit tot timpul anului în motoarele pe benzină și diesel, cu solicitări termo-mecanice ridicate, ale flotelor mixte de autovehicule.

Specificații:

- ACEA E2, B3
- API CF-4/CF/SG
- MB – Approval 228.1
- MAN 271
- VW 505 00 (Level)
- MTU Type 1
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03A, 04C, 07C (Level)

Instrucțiuni de sănătate: Vezi fișa tehnică de securitate!

