ENI Romania

AGIP ARNICA SA 32 F.T. SA 22/2010

AGIP ARNICA SA 32 este un lubrifiant semisintetic, care conține aditivi amelioratori ai indicelui de viscozitate, modificatori de frecare, pentru scăderea punctului de curgere şi reducerea uzurii. Ca urmare, AGIP ARNICA SA 32 poate fi utilizat, în special, pentru amortizoarele şi furcile motocicletelor.

Caracteristici (valori tipice)

Viscozitate la 100°C	**mm²/s ***	**7,7**
Viscozitate la 40°C	**mm²/s ***	**32,5**
Viscozitate la – 20°C	**mm²/s ***	**860**
Indice de viscozitate	**-**	**219**
Punct curgere	**°C**	**- 54**
Punct de inflamabilitate #	**°C**	**142**
Densitate la 15°C	**kg/l**	**0,893**

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (#) vas deschis (COC – Cleveland Open Cup);

Proprietăți şi performanțe

*** Uleiul AGIP ARNICA SA 32 posedă caracteristici reologice superioare, cum ar fi: punctul de curgere scăzut, curgere uşoară la temperaturi scăzute şi un indice de viscozitate foarte ridicat obținut cu un polimer stabil la forfecare, toate acestea asigurând utilizarea în bune condiții a amortizoarelor într-un interval foarte larg de temperaturi.**
*** Proprietățile antiuzură ale lubrifiantului asigură o lungă durată de viață a componentelor metalice ale amortizoarelor.**
*** AGIP ARNICA SA 32 conține un aditiv special care să prevină fenomenul de alunecare cu intermitențe (stick-slip), asigurând funcționarea lină a mecanismelor.**
*** Uleiul AGIP ARNICA SA 32 posedă, de asemenea şi alte proprietăți care îmbunătățesc comportamentul în echipamentele respective: dezaerare rapidă, tendință redusă la spumare, stabilitate ridicată la temperaturi înalte, compatibilitate cu elastomerii şi prevenirea coroziunii cuprului.**

Utilizări

AGIP ARNICA SA 32 este un produs formulat special pentru umplerea amortizoarelor şi furcilor motocicletelor.